

Czerpnia dachowa perforowana

**CD-O-P / CD-S-P / CD-P-P****Opis**

Czerpnia wentylacyjna CD-O-P/CD-S-P/CD-P-P przeznaczona do montażu na dachu w budownictwie mieszkaniowym. Charakteryzuje się estetycznym designem z blachy perforowanej (kwadratowe oczka) i trzema typami daszków – skośny, okrągły i płaski. Perforacja zapewnia odpowiedni przepływ powietrza i jednocześnie chroni instalację przed dostępem ptaków, liści i innych zanieczyszczeń. Czerpnia CD-S-P / CD-O-P / CD-P-P posiada ponadto kilka rodzajów łączów, dostosowanych do różnych zakończeń pionów wentylacyjnych.

**Dostępne wersje:**

CD-S-P - daszek skośny



CD-O-P - daszek okrągły



CD-P-P - daszek płaski

**Sposób połączenia - przykład oznaczenia**

CD-...-P-...-MSF - łączenie mufowe - montaż na kształtkę

CD-...-P-...-NS - łączenie nypłowe

CD-...-P-...-NSL - łączenie nypłowe z uszczelką (brak opcji RAL)

CD-...-P-...-MSFF - łączenie powiększone mufowe montaż na rurę


**Dostępne materiały - przykład oznaczenia**

CD-...-P-...-... - blacha ocynkowana

CD-...-P-...-...-RAL - blacha ocynkowana malowana proszkowo na dowolny kolor RAL (z wyłączeniem wersji NSL z uszczelką)

**Przykład oznaczenia**Kod produktu: **CD-S-P - 160 - NSL - RAL**

typ \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_  
 połączenie \_\_\_\_\_  
 kolor \_\_\_\_\_

**Wymiary**

Ød [mm]	ØD [mm]	H [mm]	e [mm]
<i>CD-O-P</i>			
100	200	165	36
125	224	170	36
160	250	200	36
<i>CD-S-P</i>			
100	200	165	36
125	224	170	36
160	250	200	36
<i>CD-P-P</i>			
100	200	145	36
125	250	150	36
160	250	180	36

**Dane techniczne**