




Wymiary



Opis

Zaślepka wykonywana w sposób segmentowy. Zawsze nachodzi na zewnątrz innej kształtki uszczelkowej lub bezuszczelkowej zamykając jej koniec. Dla podwyższenia klasy szczelności systemu bezuszczelkowego oprócz wykorzystania nitów lub wkrętów aby zaślepka nie wypadła – warto jest użyć taśm uszczelniających typu TAL, TALE, DUCT itd.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

- CSF-... - blacha ocynkowana
- CSF-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
- CSF-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
- CSF-A-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
- CSF-CU-... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: CSF - aaa

typ _____
 Ød _____

Sposób montażu



$\varnothing d_{nom}$ [mm]	Waga [kg]
140	0,10
150	0,20
160	0,20
180	0,30
200	0,30
224	0,30
250	0,60
280	0,60
300	0,70
315	0,90
355	1,20
400	1,20
450	1,80
500	1,70
560	2,20
600	2,60
630	2,80
710	4,50
800	5,40
900	6,60
1000	7,90
1120	10,10
1250	12,20
1400	22,00
1500	25,70
1600	28,80