

## Uszczelki do wentylacyjnych przewodów FLX

**FLX-USZ...****Opis**

FLX-USZ-63/FLX-USZ-75/FLX-USZ-90 - wykonana z materiału EPDM, służy do uszczelnienia połączeń dwóch przewodów za pośrednictwem mufy – zapewnia klasę szczelności C wg. PN-EN 12237.

FLX-USP-63/FLX-USP-75/FLX-USP-90 - wykonana z pianki i montowana jest wewnątrz króćca przy puszkach i przepustnicach. Służy do uszczelnienia połączenia skrzynki z przewodem – zapewnia klasę szczelności B wg. PN-EN 12237.

FLX-UST-63/FLX-UST-75/FLX-UST-90 - uszczelka termokurczliwa, służy do połączenia i uszczelnienia połączeń dwóch przewodów lub skrzynki rozprężnej i przewodu.


**Przykład oznaczenia**

Kod produktu: **FLX-USZ - 75**



typ \_\_\_\_\_  
 $\varnothing d_1$  \_\_\_\_\_

**Wymiary**



FLX-USZ-63 / FLX-USZ-75 /  
FLX-USZ-90



FLX-USP-63 / FLX-USP-75 /  
FLX-USP-90



FLX-UST-63 / FLX-UST-75 /  
FLX-UST-90



| Kod        | $\varnothing d_1$<br>[mm] | g<br>[mm] |
|------------|---------------------------|-----------|
| FLX-USZ-63 | 65                        | 8         |
| FLX-USP-63 | 63                        | 6         |
| FLX-UST-63 | 63                        | 100       |
| FLX-USZ-75 | 78                        | 8         |
| FLX-USP-75 | 75                        | 6         |
| FLX-UST-75 | 75                        | 100       |
| FLX-USZ-90 | 93                        | 8         |
| FLX-USP-90 | 90                        | 6         |
| FLX-UST-90 | 90                        | 100       |