

Wyrzutnia dachowa VHLA-S



Opis

Wyrzutnia / czerpnia dachowa VHLA-S w wykonaniu segmentowym to kolejny po VHLA model cechujący się atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Zmiana technologii produkcji pozwoliła na zaoferowanie dodatkowo wersji z blachy nierdzewnej oraz aluminiowej a także wprowadzenie do oferty większych średnic. Ponadto wyrzutnię / czerpnię VHLA-S można zamówić w dowolnym kolorze RAL.

Dostępne materiały:

- VHLA-S-...-... - blacha ocynkowana
- VHLA-S-...-...-RAL... - blacha ocynkowana malowana proszkowo
- VHLA-S-KWS-...-... - blacha nierdzewna, kwasoodporna 1.4301/304
- VHLA-S-A-...-... - blacha aluminiowa

Dostępne wersje montażu:

- VHLA-S-...-MSF - łączenie mufowe - montaż na kształtkę
- VHLA-S-...-NS - łączenie nyplowe
- VHLA-S-...-NSL - łączenie nyplowe z uszczelką
- VHLA-S-...-MSFF - łączenie powiększone mufowe montaż na rurę

Przykład oznaczenia



Kod produktu: **VHLA-S - aaa - bbb**

typ _____
 Ød _____
 ØD _____

Wymiary

VHLA-S < Ø250

VHLA-S > Ø315



$\varnothing d_{nom}$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	H [mm]	Ilość lamel [szt.]
125	224	250	3
160	250	330	4
200	300	330	5
224	315	330	5
250	355	370	5

$\varnothing d_{nom}$ [mm]	H [mm]	Ilość lamel (szt.)
315	450	7
355	547	8
400	560	9
450	630	10
500	690	11
560	750	12
630	820	13
710	900	14